

DESCRIPTIF REMONTAGE VOILE D'OMBRAJE SOLAMENA

Matériels nécessaires :

- Escabeau
- Echelle
- Bâche
- Clé plate de 19 ou 17 (*selon la taille du ridoir*)
- Tournevis plat
- Corde (*fourni par MENOMBRA*)
- Mètre
- Sac de rangement (*fourni par MENOMBRA*)
- Cliquet

Étapes de préparation :

- 1) Revisser les ridoirs tout en laissant 6 cm de tige filetée
- 2) Positionner la manille sur le ridoir

Étapes de montage de la voile :

Important : Commencer l'installation par les points haut et finir par les points bas

- 3) Mettre en place le ridoir sur chaque fixation avec la tête de la manille **vers le haut**
- 4) Réaliser un nœud avec la corde dans l'angle de la voile puis passer la corde dans l'anneau de fixation
- 5) La voile étant en semi-tension, desserrer la manille puis la passer dans l'angle de la voile
- 6) Après avoir installé les deux points hauts, ne pas hésiter à tirer un peu sur l'angle de la voile pour que le câble coulisse parfaitement
- 7) Passer la corde dans l'anneau de la voile puis réaliser un nœud

- 8) Ramener la voile à +/- 10 cm du ridoir pour régler le câble, serrer les serres câbles à l'aide du cliquet
- 9) A l'aide de votre corde, emmener la voile vers le ridoir pour venir serrer la manille
- 10) Quand votre voile est installée, bien plaquer la goupille en utilisant une pince multiprise.
- 11) Resserrez la tête de la manille avec un tournevis plat.
- 12) A l'aide du tournevis, serrer le ridoir dans le sens contraire de l'écrou de sécurité en vous aidant d'une clé plate de 19 ou 17.
- 13) Bien positionner la tête de la goupille a l'aide d'une pince multiprise

Vos voiles sont livrées dans un sac avec une corde